

## Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Внутренний блок мульти сплит-системы Mitsubishi Electric SEZ-M71DA

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/\\_mitsubishi\\_electric\\_sez\\_m71da](https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_mitsubishi_electric_sez_m71da)



### Описание

Канальная сплит-система Mitsubishi Electric SEZ-M71DA обладает большим разнообразием функций, позволяющих наилучшим образом удерживать температуру и другие параметры на установленных значениях, даже при перебоях с питанием. Самодиагностика внутреннего блока позволяет своевременно сообщать о возникающих неполадках.

### **Особенности и преимущества Mitsubishi Electric SEZ-M71DA:**

- За счет особенностей конструкции и скрытого монтажа блок создает минимальное количество шума, в самом тихом режиме работы уровень шума не превышает 30 дБА
- Возможность регулировки статического давления в диапазоне от 5/15/35/50 Па
- При использовании опции Wi-Fi-модуль вы сможете управлять работой кондиционера при помощи приложения в своем смартфоне или на персональном компьютере
- Компактные размеры, его высота – всего 20 см, что позволяет легко устанавливать его практически за любые подвесные потолки
- Дренажный насос (опция) – в данный блок можно установить дренажный насос PAC-KE07DM-E, благодаря которому значительно упрощается прокладка дренажной трассы, позволяя не соблюдать уклон трубы

- За счёт резьбовых соединений ускоряется и упрощается монтаж системы и снижается вероятность утечки фреона
- Таймер на неделю для составления графика работы климатической системы
- Автоматический перезапуск с сохранением настроек после перебоев в электропитании

## Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Таиланд
Площадь, м <sup>2</sup>	71
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	7,1
Обогрев, кВт	8,1
Охлаждающая способность, тыс btu	21
Диапазон t на охлаждение, С	-15..+46
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Мах расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	1200
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	30
ø газовой трубы, дюйм	5/8
ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Авто режим	Да
Напряжение В	220
Уровень шума, дБа	29
Ширина, см	119
Габариты внут. блока (ВхШхГ), мм	200x1190x700
Высота, см	20
Глубина, см	70
Вес, кг	27
Гарантия	3 года

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.