

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Сплит-система AUX ASW-H12A4/FP-R1DI/AS-H12A4/FP-R1DI

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_aux_asw_h12a4_fp_r1di_as_h12a4_fp_r1di



Описание

Серия настенных кондиционеров Prime Inverter — это классические модели линейки PRIME с инверторной технологией компрессора, представленные также в минималистическом стиле в 2022 году. Кондиционеры данной модели оснащаются надежным компрессором нового поколения от ведущего мирового производителя – завода GMCC и мотором вентилятора с пониженным уровнем шума.

Особенности и преимущества моделей AUX ASW-H12A4/FP-R1DI/AS-H12A4/FP-R1DI:

- 4D обдув (электропривод вертикальных и горизонтальной жалюзи)
- Улучшенная шумоизоляция
- Расширенный диапазон рабочего напряжения (130-270 В)
- Класс энергоэффективности А
- Функция IFeel
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Выключение дисплея с пульта ДУ
- Компрессор GMCC

- Возможность подключения Wi-Fi (опция)

Характеристики

| | |
|--|----------------------|
| Модель кондиционера | 12 (до 40 м.кв) |
| Площадь помещения | 35 кв. м. |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор | Да |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |
| Мощность охлаждения | 3.2 кВт |
| Мощность обогрева | 3.5 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.99 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.97 кВт |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума в/б, Дб | 24 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 16 — 48 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15 — 32 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 410A |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 480 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 20 × 75 × 28.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 70.5 × 53 см |
| Вес (внешний блок) | 27.8 кг |
| Вес (внутренний блок) | 8.5 кг |

Вес

36.3 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.