

Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: ИБП ДПК-1/1-1-220-Т

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-dpk-1-1-1-220-t>



Описание

- Однофазная модель источника бесперебойного питания ДПК-1/1-1-220-Т используются для ответственных потребителей электроэнергии, предъявляющие повышенные требования к качеству электропитания (сетевое оборудование, файловые серверы, рабочие станции, персональные компьютеры, оборудование вычислительных и телекоммуникационных центров, системы управления технологическим процессом и т.д.), мощность потребления которых не превышает 1000 ВА.
- Конструктивные особенности:
- Модели ИБП серии ДПК с индексом «Т» предназначены для установки в 19" стойку или телекоммуникационный шкаф.
- Конструктивное исполнение блока UPS — прямоугольный металлический корпус высотой 2U со съемной верхней крышкой и уголками для крепления к профилю стойки.
- На передней панели блока расположены кнопки управления UPS «ВКЛ/ВЫКЛ инвертор», светодиодные индикаторы для отображения текущего состояния (режима работы) UPS и светодиодная индикаторная линейка, указывающая % нагрузки при сетевом режиме или % остаточной емкости батареи при автономном режиме. На задней панели ДПК-1/1-1-220-Т расположены сетевой разъем, две IEC/SAA (т.н.
- «компьютерные») и одна EURO-розетка для подключения нагрузок, разъем для подключения

дополнительных внешних аккумуляторных модулей, сетевой выключатель, коммуникационный порт RS-232 (разъем DB9). Функциональные особенности:

- —□двойное преобразование со□стабилизацией выходного напряжения и□частоты;
- —□синусоидальная форма выходного напряжения;
- —□высокая стойкость к□перегрузкам и□защита от□короткого замыкания в□нагрузке;
- —□«холодный» старт;
- —□высокая степень фильтрации помех (наличие ЕМІ фильтра и□подавление выбросов (высоковольтных импульсных помех) напряжения;
- —□автотестирование, контроль за□состоянием и□защита от□полного разряда АБ;
- —□автоматический переключатель резерва (bypass);
- —□индикация уровня потребляемой мощности и□заряда АБ;
- —□световая и□звуковая индикация (сигналы тревоги) при перегрузке, неисправности, высокой температуре, недопустимом отклонении параметров сети, недопустимом разряде АБ;
- —□возможность контроля, управления и□мониторинга состояния ИБП и□сети через интерфейс RS232 посредством специализированного программного обеспечения «ИБП-Монитор» или «СБП для рабочих групп»;
- —□опциональная плата дистанционной сигнализации (сухие контакты);

Характеристики

Время автономной работы	6
Форма выходного сигнала	On-Line (Двойное преобразование)
Гарантия	1 год
Дисплей	Светодиодный дисплей
Габариты, мм	88x483x450
Входная частота, Гц	46...54
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	176-276
Процент отклонения выходного напряжения, %	220±2%
Относительная влажность, %	0-95
Класс защиты	IP20
Байпас	Есть

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.