

Описание товара Моноблок Intercold ММСМ

231/380 FT T



Описание

Моноблок **Intercold ММСМ-231/380 FT T** предназначена для охлаждения и поддержания необходимого температурного режима во внутреннем объеме холодильных камер на предприятиях пищевой промышленности. Корпус выполнен из окрашенной оцинкованной стали, воздухоохладитель - из алюминия.

Комплектация:

- Внешний блок с установленным компрессором, микроканальным конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора
- Щит управления с контроллером и силовой частью
- Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами

Особенности:

- Прямой тип запуска
- Электрическая оттайка
- Герметичный компрессор
- Конденсатор ПТТО

Дополнительные характеристики:

- Расход воздуха: 1200 м³/ч
- Дальность струи: 7 м*
- Мощность:
 - Оттайка: 1,2 кВт
 - Вентилятор конденсатора: 0,14 кВт

- Вентилятор воздухооохладителя: 0,14 кВт
- Ток:
 - Номинальный: 4 А
 - Максимальный: 6,2 А
- Диаметр крыльчатки:
 - Конденсатор: 2х250 мм
 - Воздухоохладитель: 250 мм
- Шаг ребер воздухоохладителя: 4,2 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Зимняя опция до -10 °С
- Зимняя опция до -30 °С
- Тепло-холод
- Защита от перепадов электросети
- Акустические материалы

**Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.*

Характеристики

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Напряжение | 380 В |
| Страна производства | Россия |
| Тип | среднетемпературный |
| Температурный режим | от -5 до 5 °С |
| Потребляемая мощность | 1.466 кВт |
| Хладагент | R404 |
| Бренд | Intercold |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.