

Описание товара Сплит-система Royal Thermo RTBI-18HN8 Barocco DC Inverter white



Описание

Инверторные сплит-системы Barocco DC White созданы с применением самых современных технологий для поддержания комфортного климата в вашем доме. Встроенная в корпус ультрафиолетовая лампа уничтожает микробы, защищая ваш организм от бактерий и вирусов. Генератор холодной плазмы наполняет помещение свежим воздухом, что улучшает самочувствие и тонизирует.

Инновационная технология Gentle Wind создаёт равномерное рассеивание потока воздуха с помощью перфорированных жалюзи, что позволит вам устанавливать нужную вам температуру, не боясь сквозняков. Безопасный и энергоэффективный фреон R32 в сочетании с инверторной технологией выводят кондиционеры Barocco DC White на высочайший европейский класс энергоэффективности SEER «A++».

Особенности и преимущества Royal Thermo RTBI-18HN8 Barocco DC Inverter white:

- Датчик температуры в пульте управления (iFeel)
- Быстрое охлаждение/обогрев
- Турбо режим
- Таймер включения/выключения
- Ультрафиолетовая стерилизация
- Тихая работа
- 7-скоростной вентилятор
- Комплексная очистка воздуха от бактерий и вирусов (UV-генератор, Bi-Polar IONIZER).

Характеристики

| | |
|--|-----------------------|
| Страна бренда | Италия |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Вес | 42 кг |
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Инверторное управление | Да |
| Уровень шума в/б, Дб | 28 |
| Мощность охлаждения | 5.1 кВт |
| Охлаждающая способность, тыс. ВТУ | 18 (до 50-60 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.574 кВт |
| Расход воздуха, м ³ /час | 820 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Wi-fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Хладагент | R 32 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.5 × 92 × 30.6 см |
| Вес (внутренний блок) | 11 кг |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.382 кВт |
| Мощность обогрева | 5.13 кВт |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 53 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -20 — 30 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 34.9 × 85.3 × 60.2 см |
| Вес (внешний блок) | 31 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 54 |
| Завод | TCL |
| Марка компрессора | GMCC |
| Бренд | Royal Thermo |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.